

KAYAYA SAFETY

KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

WPL
KONUMLANDIRMA
LANYARDI
WORK POSITIONING
LANYARD



Uzunluk / Length : 3 m – 5 m – 7 m – 10 m
Standart / Standard : EN 358, EN 353-2

WPL

KONUMLANDIRMA LANYARDI WORK POSITIONING LANYARD

(TR)

- Mekanik ayar sistemi sayesinde, çalışma halindeyken bile konum ayarlamak mümkündür.
- Kemer göğüs bağlantısına (askıda kullanım için) veya kemer bel yastığı üzerinde bulunan iki bağlantı noktasına (ayaktan destek alan) bağlanır.
- Koruma kılıfı sayesinde temas noktalarını aşınmadan korur, ipin kılıf içerisinde hareket etmesi çok kolaydır.
- Halat çapı Ø 12 mm'dir.
- Mekanizma alüminyum alaşım malzemedendir.
- Halat renklerinden farklı, UV ve toz almayan bonded tip yüksek mukavemetli dikiş ipliği.

(EN)

- Ergonomic design makes it easy to use, ensuring adjustment is quick, accurate and flexible for greater comfort while working.
- Protection sleeve protects the rope against abrasion on rough surfaces and edges.
- Diameter of the rope is 14 mm.
- Rope grab is made of aluminum alloy.
- Stitched in professional CNC machines by bonded type UV and dust resistant high tenacity yarn.