

KAYAYA SAFETY

KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

LUPA STATİK 12 MM
LUPA STATIC 12 MM



LUPA STATİK 12 MM / LUPA STATIC 12 MM HALAT/ROPE

EN

- Designed for rescue operations and rope Access techniques.
- Made of High Tenacity Polyamide Fiber (S/Z Twist).
- Formed by core and protector cover.
- Excellent hand-grip feature.
- High resistance against abrasion.
- High UV resistance.
- Identification tape inserted (with information of relative standard, type of rope, brand).

TR

- Statik 12 mm, kurtarma operasyonları, iple erişim teknikleri ve zorlu çalışma ortamları için tasarlanmıştır.
- Yüksek mukavemetli polyamid liflerin S/Z bükümünden üretilmiştir.
- Bir iç kısım ve iç kısmı koruyan dış mantodan oluşmuştur.
- Mükemmel elle tutuş özelliği sağlar.
- Sürtünmeye karşı yüksek dayanım sağlar.
- Güneş ışınlarından korunması için yüksek UV dayanımına sahiptir.
- İp içerisinde sahip olduğu standart, ip tipi ve marka bilgilerinin bulunduğu ip boyunca devam eden bilgi şeridine sahiptir.

Çap / Dia : 12 mm

Standart / Standard : EN 1891

Tip / Type : A

Ağırlık / Weight : 92 gr/mt

Kopma Mukavemeti / Breaking Strength : 40,5 kN

Düğüm ile Kopma Direnci / Breaking Strength with Knot: 22 kN

Statik Esneme/ Static Stretching : % 2,5

Kılıf Kayması / Sheath Slippage : 0,5

Düğüm Esnekliği / Knot Flexibility : 1,16

Dikişli Göz Mukavemeti / Stitched Eyes Strength : 25 kN

Sekiz Düğümü ile Mukavemeti / Eight Knot Strength : 22 kN

Standart Uzunlukları / Standard Lengths;

- 50, 100, 150 & 200 m
- 50, 100, 150 & 200 m
- 50, 100, 150 & 200 m