



KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

E-3 EL-D

TWIN-LEG ELASTIC
SHOCK ABSORBING
LANYARD

ÇİFT KOL ŞOK EMİCİLİ
ELASTİK LANYARD



Length/zunluk: Unextended length without carabiner
0,85 m/Karabinasız açılmamış uzunluk

Standard/Standart: EN 355:2002

E.G/Örnek: E-3 EL D K-4A/K-6A

E-3 EL-D

TWIN-LEG SHOCK ABSORBING ELASTIC LANYARD
ÇİFT KOL ŞOK EMİCİLİ ELASTİK LANYARD

(EN)

- Used as part of a fall arrest system to reduce the risk of falls during work at height.
- Maximum user weight: 140 kg.
- The shock absorber activates during a fall, keeping the force exerted on the user below 6 kN.
- The maximum length excluding the carabiner must not exceed 0.85 m.
- 30 mm wide HTPE lanyard.
- Shock absorber made of ultra-high-molecular-weight polyethylene (HMPE).
- Designed for use with EN 361 full-body harnesses and EN 795 compliant anchor points.
- Can be equipped with steel or aluminum carabiners compliant with EN 362.
- Suitable for use within a temperature range of -30 °C to +70 °C.
- The edge radius on sharp surfaces must be 0.5 mm or greater. (PPE-R/11.074)

(TR)

- Yüksekte yapılan çalışmalarda düşüş riskini azaltmak amacıyla düşüş durdurma sisteminin bir parçası olarak kullanılır.
- Maksimum kullanıcı ağırlığı 140 kg.
- Düşüş anında açılan şok emicisi sayesinde kullanıcıya etki eden kuvveti 6 kN altında tutar.
- Karabina harici maksimum uzunluk 0,85m olmalıdır.
- 30 mm genişliğinde HTPE lanyard.
- Ultra yüksek moleküler ağırlıklı polietilenden (HMPE) üretilmiş şok emici.
- EN 361 tam vücut emniyet kemeri ve EN 795 uyumlu ankraj noktaları birlikte kullanılır.
- EN 362 standardına uygun çelik veya alüminyum karabinelerle donatılabilir.
- -30 °C – +70 °C sıcaklık aralığında kullanıma uygundur.
- Keskin kenarlarda yarıçapı 0,5mm ve üzeri olmalıdır. (PPE-R/11.074)

Carabiner Options / Karabina Seçenekleri



Note/Not: Check carabiner section for more selection /
Daha fazla seçenek için karabina bölümüne bakınız.