

# KAYAYA SAFETY

KAYASAFETY.COM

## DATA SHEET

## LUPA STATIK 13 MM HALAT ROPE



## LUPA STATIK 13 MM

### HALAT ROPE

#### (TR)

- Statik 13 mm, kurtarma operasyonları, iple erişim teknikleri ve zorlu çalışma ortamları için tasarlanmıştır.
- Yüksek mukavemetli polyamid liflerin S/Z bükümünden üretilmiştir.
- Bir iç kısım ve iç kısmı koruyan dış mantodan oluşmuştur.
- Mükemmel elle tutuş özelliği sağlar.
- Sürtünmeye karşı yüksek dayanım sağlar.
- Güneş ışınlarından korunması için yüksek UV dayanımına sahiptir.
- İp içerisinde sahip olduğu standart, ip tipi ve marka bilgilerinin bulunduğu ip boyunca devam eden bilgi şeridinde sahiptir.

#### (EN)

- Designed for rescue operations and rope Access techniques.
- Made of High Tenacity Polyamide Fiber (S/Z Twist).
- Formed by core and protector cover.
- Excellent hand-grip feature.
- High resistance against abrasion.
- High UV resistance.
- Identification tape inserted (with information of relative standard, type of rope, brand).

Çap / Dia	: 13 mm
Standart / Standard	: EN 1891
Tip / Type	: A
Ağırlık / Weight	: 107 gr/mt
Kopma Mukavemeti / Breaking Strength	: 46,5 kN
Düğüm ile Kopma Direnci / Breaking Strength with Knot	: 26 kN
Statik Esneme / Static Stretching	: % 1,9
Kılıf Kayması / Sheath Slippage	: 0,6
Islak Çekme Direnci / Wet Tensile Strength	: % 3,0
Manto Oranı / Mass of the Sheath	: % 36
Düğüm Esnekliği / Knot Flexibility	: 1,15
Dikişli Göz Mukavemeti / Stitched Eyes Strength	: 25 kN
Sekiz Düğümü ile Mukavemeti / Eight Knot Strength	: 25 kN

#### Standart Uzunluklar / Standard Lengths;

- 50, 100, 150 ve 200 m beyaz benekli / 50, 100, 150 & 200 Meter White With Dots
- 50, 100, 150 ve 200 m gri benekli / 50, 100, 150 & 200 Meter Orange With Dots
- 50, 100, 150 ve 200 m siyah beneksiz / 50, 100, 150 & 200 Meter Plain Black