

ROCK

KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

RVL-125 A

DİKEY YAŞAM HATTI-MERDİVEN
UZATMALI (HALAT TUTUCU
ÜSTÜNDE ŞOK EMİCİLİ)

VERTICAL LIFELINE WITH
LADDER EXTENSION
(SHOCK ABSORBER ON THE
ROPE GRAB)



RVL-125 A

DİKEY YAŞAM HATTI-MERDİVEN UZATMALI (HALAT TUTUCU ÜSTÜNDE ŞOK EMİCİLİ)
VERTICAL LIFELINE WITH LADDER EXTENSION(SHOCK ABSORBER ON THE ROPE GRAB)

(TR)

- Yüksek merdivenlere iniş ve çıkışlarda düşüş durdurma olarak tasarlanmıştır.
- Merdiven uzatmasına sahiptir.
- Dış ortam şartlarında uzun süre kullanılması için daldırma galvaniz ve paslanmazçelik malzemenen üretilmiştir.
- Yaşam hattının gerginliğini gösteren indikatöre sahiptir.
- Yaşam hattı 15°'lik eğim ile kurulabilir.
- -30°C sıcaklığa kadar kullanabilme
- Yaşam hattı metrajı 10 metre ve üzerinde olduğunda rüzgar ile ortaya çıkabileceklerde çelik halatın zarar görmemesi için özel olarak tasarlanmış RC-30 Vara aparat sistemine sahiptir.
- Ürün sistem olarak satılmaktadır, parça parça satılmaz.

(EN)

- Made of galvanized steel.
- Brackets are designed for ladder rungs but can be easily adapted to most structures.
- Tension indicator ensures proper tensioning of the system during installation.
- Sold as a complete system.
- Ability to install the lifeline with an inclination of 15°
- Ability to be used up to -30 ° C

Ürün Bileşenleri / System Components

- RP-300 I Merdiven Uzatması / RP-300 I Extension bracket
- RP-300 B Alt Ankraj Plakası / RP-300 B Bottom anchorage bracket
- RL-125 Yaşam Halatı / RL-125 Wire rope
- RC-30 V Ara Aparat / RC-30 V Rope Guide
- RS-40 Gerdirme & İndikatör / RS-40 Turnbuckle & Indicator
- F-5 A Şok Emicili Halat Tutucu / F-5 A Rope Grab with Energy Absorber

Uzunluk / Length : 3 -... m (İstenilen metrajı göre üretim yapılabilir.) / From 3 mt to desired length.

Standart / Standard : EN 353-1:2014+A1:2017

Not / Note : Bu dikey yaşam hattı üzerinde şok emicisi yoktur. Bu yaşam hattında sadece F-5 A Şok Emicili halat tutucu kullanılmalıdır. F-5 A Şok Emicili Halat Tutucu sistem üzerinde aşağı ve yukarı yönde hareket eder, ve bir düşüşü yaşam halatı üzerindeki kilitler, ortaya çıkan enerjiyi sönmüleyerek darbe kuvvetinin 6 kN altında olmasını sağlar. / System must be used only with F-5A Rope Grab.