

RP-703 DOUBLE PROGRESS CAPTURE PULLEY ÇİFTLİ MAKARA (TEK YÖNLÜ KİLİT)



RP-703

DOUBLE PROGRESS CAPTURE PULLEY ÇİFTLİ MAKARA (TEK YÖNLÜ KİLİT)

(EN)

- Greater security for roped-in download / lift operations with personnel or cargo
- Automatic locking for loss of control thanks to jumarli lock system
- Upper and lower ports for the creation of block systems
- Advantage of establishing 5:1 or 3:1 block systems with fewer pulleys thanks to its dual structure and lower anchor point

(TR)

- Personel veya yük ile yapılan ipli indirme/kaldırma operasyonları için daha fazla güvenlik
- Jumarlı kilit sistemi sayesinde kontrol kaybında otomatik kilitleyebilme
- Palanga sistemleri oluşturulması için alt ve üst bağlantı noktaları
- Çiftli yapısı ve alt ankraj noktası sayesinde daha az makarayla 5:1 veya 3:1 palanga sistemleri kurabilme avantajı

Rope Diameter Range/Halat Çapı	: Max. Ø 10-13 mm
Strength/Mukavemet	: 20x2=40 kN
Safe Working Load/ Güvenli Çalışma Yüğü	: 800 kg
Standard/Standart	: EN 12278, EN567 NFPA 1983
Material /Malzeme	: Aluminum / Alüminyum
Weight /Ağırlık	: 908 gr