

KAYAYA SAFETY

KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

K-2035 A DİKEY YAŞAM HATTI- MERDİVEN UZATMALI (HALAT TUTUCU ÜSTÜNDE ŞOK EMİCİLİ)

VERTICAL LIFELINE WITH
LADDER EXTENSION (SHOCK
ABSORBER ON THE ROPE GRAB)



K-2035 A

DİKEY YAŞAM HATTI-MERDİVEN UZATMALI (HALAT TUTUCU ÜSTÜNDE ŞOK EMİCİLİ) VERTICAL LIFELINE WITH LADDER EXTENSION (SHOCK ABSORBER ON THE ROPE GRAB)

(TR)

- Merdiven üst noktasından daha yukarıya erişim gerektiği durumlarda ideal çözüm
- Şok emicinin halat tutucu üzerinde olması sayesinde her kullanım öncesi kontrol avantajı
- Halat ağırlığını yaratacağı risklere karşı özel tasarım
- Halat tutucu üzerindeki şok emici sisteme entegre olmadığı düşüş sonrası bileşenlerde minimum deformasyon
- Paslanmaz ve kaynaklı bileşenleri ile aşırı korozyif ortamlarda dahi uzun kullanım ömrü
- Düşüş sırasında personele, ürüne ve yapıya gelen dinamik yükü sönmleyen şok emici
- Alt ankraj üzerinde ideal gerginliği gösteren ayarlı indikatör sistemi
- Yaşam hattı 15°'lik eğim ile kurulabilme
- -30°C sıcaklığa kadar kullanabilme
- Her 10 metrede bir rüzgar etkisini engelleyen kauçuk ara kılavuz ve her 30 metre de bir PA ana kılavuz aparatlar

(EN)

- Ideal solution for accessing anywhere the upper point of ladder
- Advantage of control before every use thanks to shock absorber on robe grab
- Special design against risks caused by rope weight
- Minimum deformation on components after fall since the shock absorber on rope grab is not integrated into system
- Long service life even in excessively corrosive environments thanks to its stainless steel and seamless components
- Shock absorber which damps the dynamic load on the personnel, product and structure after fall
- Adjustable indicator system displaying the ideal tension on lower anchor
- Ability to install the lifeline wire rope with an inclination of 15°
- Ability to be used up to -30 ° C
- Intermediate rubber guide preventing the wind impact at every 10 meters and PA main guiding brackets at every 30 meters

Ürün Bileşenleri / System Components

- RP-300 LS Merdiven Uzatması / RP-300 LS Ladder Extension
- RP-300 BS Alt Ankraj Plakası / RP-300 BS Bottom Anchor Plate
- LL-150 Yaşam Halatı / LL-150 Lifeline Wire Rope
- FC-30 V Ana Halat Kılavuzu / FC-30 V Main Rope Guide
- RS-40 S Gerdime / RS-40 S Tensioner
- F-5 A Şok Emicili Kılavuz Tip Halat Tutucu / F-5 A Guided Type fall Arrester with Energy Absorber

Uzunluk / Length : 3 -... m (İstenilen metraja göre üretim yapılabilir.) / From 3 mt to desired length.

Standart / Standard : EN 353-1:2014+A1:2017

Not / Note : Bu dikey yaşam hattı ile beraber sadece F-5 A çelik halat tutucu kullanılmalıdır. / Only F-5 A steel rope grab should be used with this vertical lifeline wire rope.