



## **ZP -16** **TANDEM MAKARA** TANDEM PULLEY

### (TR)

- Aynı ekseninde iki makaraya sahiptir.
- Palanga sistemleri için kullanılabilir.
- Eğimi az olan tirol geçiş sistemlerinde yükü hat üstünde aktarmak için tasarlanmıştır.
- 20 m/s hıza kadar kullanılabilir.
- Çelik halat veya ip halat ile kullanımında daha fazla dayanıklılık sağlaması için paslanmaz çelik yapıya sahiptir.
- Tandem makaraları yüksek verimlilik için rulmanlı (ball bearing) sisteme sahiptir.

### (EN)

- Has two tandem pulleys on the same axis.
- Can be used as sheave pulley.
- Designed for Tyrolean traverses on ropes or cables so it is particularly indicated for use in the adventure parks.
- Can reach speed up to 20 m/s.
- Long lifespan and durability due to its Stainless Steel structure.
- Stainless Steel sheaves mounted with ball bearings.

**Mukavemet (MBL):** 25 x 2 = 50 kN

**Malzeme / Material:** Paslanmaz Çelik / Stainless Steel

**Halat Çapı / Rope Dia:** ≤ Ø 13 mm

**Ağırlık / Weight:** 630 gr

**Standart / Standard:** UIAA EN 12278