

# KAYAYA SAFETY

KAYASAFETY.COM

## DATA SHEET

### F-7 K ANCHORAGE SLING ANKRAJ SAPANI



**Uzunluk / Length** : 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm  
**Mukavemet / Strength** : 25 kN  
**Standart / Standard** : EN 795/B:2012, EN 354:2010

### F-7 K ANCHORAGE SLING ANKRAJ SAPANI

(EN)

- Used to create safe anchoring point for working at height.
- 50 mm width and 3 mm thick polyester webbing.
- 2 x S304 quality stainless steel rings.
- UV and dust resistant bonded type high tenacity sewing thread. (different color than webbing)
- High grip surface maximizes friction
- Allows Use in choke configuration

(TR)

- Yüksekte yapılan çalışmalarda güvenli bağlantı noktası oluşturmak için kullanılır.
- 50 mm 3 mm kalınlığında polyester kolon.
- Sapan uçlarında iki adet 304 kalite paslanmaz çelik halka.
- Kolon renklerinden farklı, UV ve toz almayan bonded tipi yüksek mukavemetli dikiş ipliği.
- Kavramayı arttıran yüksek tutunma yüzeyi
- Boğma şeklinde ile kullanım