

KULLANIM KİLAVUZU USER GUIDE

KAYASAFETY.COM

P-451 PO-AS

ANTİSTATİK
DÜŞÜŞ DURDURMA
KEMERİ
ANTI-STATIC FALL
ARREST HARNESS



A

Ürün Kullanım Raporu Product Usage Report

- A.1-** Ürün Seri No
Serial Number :
- A.2-** Üretim Tarihi
Date of Production :
- A.3-** Sevk Tarih
Date of Delivery :
- A.4-** Kaşe İmza
Stamp & Signature :
.....
.....
.....
.....
.....
- A.5-** Ürün İlk Kul. Tar.
Date of first use :
- A.6-** Kullanıcı Ad/Soyad
Name&Surname of user :

KYS_P451POAS_KLK_01_310518_C

B

Ürün Yıllık Kontrolleri Annual Product Inspections

B.1 No Nu	B.2 Yıllık Kontrol Tarihi Inspection Date	B.3 Gelecek Yıl Kontrol Tarihi Next Inspection Date	B.4 Kontrol Eden Ad/Soyad Inspected by
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

C

P-451 PO-AS

(TR) Antistatik Düşüş Durdurma Kemerİ

(EN) Anti-Static Fall Arrest Harness

EN 361:2002, EN 13463-1



Test Eden Onaylı Kuruluş / Tested by Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH (No 0123)

Daimlerstraße 11

85748 Garching - Germany

T: + 49/89/361965-483 W: www.tuev-sued.de

D

(TR) Kemer Ankraj Noktaları (Minimum Kopma Mukavemetleri)

(EN) Harness Anchorage Points (Minimum Breaking Strength)




Şekil - 1 / Figure - 1




E

(TR) Beden Seçimi

(EN) Size Selection



P-451 PO AS	Bacak Leg E-1	Boy Body Height E-2	Ürün Gramajı Product Weight E-3
S/M	45-65 cm	155-175 cm	1,577 kg
L/XL	60-70 cm	175-190 cm	1,669 kg
XXL	65-80 cm	180-200 cm	1,778 kg

F**(TR) Ürün Etiketi****(EN) Product Label****G****(TR) Otomatik Toka Kullanımı (Şekil - G.1)****(EN) Using (QB-45) Automatic Buckle (Figure - G.1)****(TR) Kemer Tokası Kullanımı (Şekil - G.2)****(EN) Using Harness Buckles (Figure - G.2)****H****(TR) Açık Düşüş Yüksekliği (Şekil - 2)****(EN) Fall Clearance (Figure - 2)****Şekil - 2 / Figure - 2****TR****A- Ürün Kullanım Raporu****A-1- Ürün Seri No****A-2- Üretim Tarihi****A-3- Sevk Tarihi****A-4- Kaşe İmza****A-5- Ürün İlk Kullanım Tarihi****A-6- Kullanıcı Ad/Soyad****B- Ürün Yıllık Kontrolleri****B-1- No****B-2- Yıllık Kontrol Tarihi****B-3- Gelecek Yıl Kontrol Tarihi****B-4- Kontrol Eden Ad/Soyad****C- Antistatik Düşüş Durdurma Kemeri****EN 361:2002, EN 13463-1****Test Eden Onaylı Kuruluş**

TÜV SÜD Product Service GmbH (No 0123)

Daimlerstraße 11

85748 Garching - Germany

T: + 49/89/361965-483 W: www.tuev-sued.de**D- Kemer Ankraj Noktaları****E- Beden Seçimi****E-1- Bacak****E-2- Boy****E-3- Ürün Gramajı****F- Ürün Etiketi****F-1- Üretici****F-2- Ürün Adı****F-3- Üretim Yılı****F-4- Beden****F-5- Seri No****F-6- Onaylı Kuruluş Numarası****F-7- Kullanım Kılavuzunu Oku****F-8- Standart****F-9- Ürün Kodu****G- Otomatik Toka Kullanımı (Şekil - G.1)****G.1.1- Otomatik toka QB-45****G.1.2- Tokayı iterek kilitleyiniz.****G.1.3- Daha sonra kolonu çekerek ayarlayınız.****Kemer Tokası Kullanımı (Şekil - G.2)****G.2.1- Kemer tokası SB-45****G.2.2- Kemerini tokanın içinden geçiriniz.****G.2.3- Kemerini tokanın içinden tekrar geçiriniz.****G.2.4- Daha sonra kolonu çekerek ayarlayınız.****H- Açık Düşüş Yüksekliği (Şekil - 2)****1- Kullanım Alanı**

Kişisel Koyucu Donanım (KKD)

Düşüş Durdurma Kemerini yüksekte çalışmalarda size yardımcı bir donanım ile güvenli bir noktadan bağlantılarla güvenli şekilde çalışmanıza olanak verir. Emniyet kemeriniz 89/686/EEC direktifinde belirtilen EN 361:2002 normlarına uygun olarak üretilmiştir.

2- Sorumluluk**2.1-** Bu ürünü kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyup anladığınızdan emin olunuz. Kullanım amacına yönelik özel eğitim alınması gereklidir.**2.2-** Yüksekte çalışma; ciddi yaralanmalara ve ölümlere yol açabilecek tehlikeli aktivitelerdir. Uygun kullanım tekniklerini ve güvenlik yöntemlerini öğrenmek ve pratikte uygulamak kullanıcının sorumluluğu altındadır. Bu Düşüş Durdurma Kemerini yalnızca bu konuda eğitim almış uzman personel tarafından veya bu personelin gözetiminde kullanılmalıdır. Yanlış ya da uygun olmayacak şekilde kullanılması halinde ciddi yaralanmalara ve ölümcül kazalara neden olabilir.*** Yüksekte çalışma sırasında oluşabilecek herhangi bir acil durumda uygulanmak üzere bir kurtarma planı olması gerekmektedir.****2.3-** Bu Düşüş Durdurma Kemerini yüksekten düşmeye önleyen bir sistemin bileşeni olup amacı bir düşüş esnasında kullanıcının yere düşmesini önlemektir. Bu donanım tek başına yüksekte çalışmaya uygun değildir. Bu donanım ile beraber CE sertifikalı uzatma halatı (Lanyard EN 354), şok emici (EN 355), kancalar (EN 362), düşüş tutucuları (EN 360) v.b. ekipmanlar ile beraber kullanılması zorunludur.

3- Ham Madde

Bu Emniyet Kemerinin;
- Tekstil aksamları % 100 Polyester
- Metal aksamları alüminyum ve çeliktir.
- Aksesuarları polyester, Polyamid veya PVC malzemeden imal edilmiştir.

4. Ürün Kullanımı

4.1- EN 361:2002 Düşüş Durdurma İçin Emniyet Kemerİ

*** Düşüş Durdurma İçin Tam Korumalı Emniyet Kemerİ**

Tam Korumalı Emniyet Kemerİ bir düşüş durdurma amacı için kul lanıldığında oluşturulan sistemin ürün bileşenleri EN 363'e (Kişisel Düşüş Durdurma Sistemleri) göre oluşturulmalıdır. Emniyet kemerİ Ankraj noktaları EN 795, Bağlama İpi (lanyard) EN 354, Şok Emici EN 355, Karabina EN 362 standartına sahip ürünler ile beraber kullanılmalıdır.

*** Sırt ve Göğüs Ankraj Noktası; (Şekil - 1)**

Bir düşüş durdurma sistemi ile sadece Sırt ve Göğüs D halkalarını kullanınız. (Şok emici, lanyard, düşüş durdurma sistemi veya diğer EN 363 standartında tanımlanmış ekipmanlar ile.) Bu noktalar kolay saptanması amacıyla emniyet kemerinde "A" ile işaretlenmiştir.)

*** Güvenli Açık Düşüş Mesafesi (Şekil-2)**

Çalışma alanında kullanıcının olası düşmesinde oluşacak serbest düşüş mesafesi hesaplanmalıdır. Bir düşmüş anında kullanıcı hehangi bir cisme veya zemine çarpmayacak şekilde mesafesini ayarlamalıdır.

Düşüş Uzunluğunu (Düşme Yüksekliği)

- Düşüş uzunluğu, kullanılan birçok ekipmana göre ve emniyet alınan ankraj noktasının konumuna göre değişir.
- Düşüş uzunluğu; bir düşüş riskine karşı, düşüş sonrası bir zemine çarpmamak için bulunması gereken minimum yüksekliktr.

Düşüş uzunluğunu hesaplamak için aşağıdaki yükseklikler dikkate alınmalıdır:

- A :** Bir düşüş durdurma lanyardının uzunluğu veya mobil düşüş tutucunun kitleme mesafesi.
- B :** Şok emicinin yırtıldıktan sonraki uzunluğu.
- C :** Kullanıcının yüksekliği.
- D :** Güvenlik yüksekliği

5. Ürün Kontrolü ve Doğrulama

5.1 Her Kullanımdan Önce

Yüksekte çalışma ürünlerleri kişiye özel olarak kullanılmalıdır. Bu ürünler her kullanımından önce ve sonra düzenli bir şekilde kontrol edilmeli ve tespit edilen bilgiler ürün kontrol defterine kayıt edilmelidir. Bu kontroller işgın yeterli olduğu bir ortamda yapılmalıdır. ürünün düz bir zemin üzerine yaydırılan sonra ve ürünü aşağıdaki kontrol kriterlerine göre kontrol ediniz.

- Dokuma kolonlarının renklerinin değişip değişmediğini,
- Dokuma kolonlarının üzerinde bir yıpranca olup olmadığı,
- Dikişlerin kontrolü (dikişler sökülmemiş olmalıdır),
- Tokaların kontrolü (tokalarda kırık-çatlaklı kontrolü)
- Metal aksamların kontrolü (metal üzerinde çatlaklar, şekil bozuklukları, paslanma, vb.),

Yüksekte çalışma donanımlarının kontrolündeyukarıdaki maddelerden birinde bir bozukluk görüldüğünde ürün üretici gönderip tavsiyesi alınmalı veya ürün kullanımından kaldırılmalıdır. Ürün üzerinde görülen bozulmalar kesinlikle tamir edilmemelidir. Bu konuda yalnızca üreticinin yönlendirmesi ile hareket edilmelidir.

5.2 Her Kullanım Sırasında

Kullanım sırasında ürün bir sistem ile beraber kullanıldığından, tüm sistemin doğru çalıştığını kontrol etmek çok önemlidir. Sistem içindeki tüm ekipmanların bir diğer ekipmana göre doğru konumundan emin olunuz. Keskin yüzeyle ürünün temasından uzak durunuz. Keskin yüzeylerle temas ürününüzdə tahrifata sebep olabilir.

6. EN 365 Standardına İlişkin Genel Bilgilendirme

6.1 Kurtarma Planı

Ürün kullanımımız sırasında her hangi bir zorluk ile karşılaşılması durumunda çok hızlı bir şekilde kurtulunması için bir kurtarma planının hazırlanması zorunludur.

6.2 Ankraj Noktası

Kullanılan sistemdeki ankraj noktası mutlaka kullanıcı konumunun üzerinde olması gerekmektedir ve bu nokta EN 795 standartına uygun olmalıdır. EN 795 standartına göre ankraj noktası minimum 10 kN mukavemetinde olmalıdır.

6.3 Çeşitli Durumlar

- Bir düşüş durdurma kemerİ sadece bir düşüşte bedenin korunmasını sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.
- Bir Düşüş Durdurma sisteminde, her kullanımından önce bir düşüş durumunda kullanıcının zemine veya başka bir yüzeye çarpmasını engellemek için kullanıcının altındaki mesafenin ölçülmesi gereklidir.
- Birçok ürün beraber kullanıldığı zaman tehlikeli bir durum ortaya çıkabilir. Bunun için bir ekipmanın güvenlik fonksiyonu diğer ekipmanın güvenlik fonksiyonunu tehlkiye atmamalıdır.

- Kullanıcılar tıbben yüksekte çalışmaya uygun olmalıdır. Emniyet kemerinin ölümçül kazalara neden olabileceği dair uyarılmalıdır.

7. Kaya Genel Bilgilendirme

7.1 Ürün Ömrü

- Ürününüzün raf ve kullanım ömrü 10 yıldır. (Bu ömrü ürünün rafta hiç kullanılmadan bekleme süresidir, ürün bu süre içinde hiç kullanılmamış olsa bile imha edilmelidir.)

Aşağıdaki durumlarda ürün üreticiye geri gönderilmeli veya imha edilmelidir;

- Ürün bir düşüş yaşamış ve yüze maruz kalmışsa.
- Ürün ömrü 10 yılın üzerinde ise (tekstil veya plastik aksamlardan üretilen ürünler için.)
- Ürün bir kontrol sırasında kullanıma uygun bulunmadı ise veya sizin bundan bir şüpheniz var ise.
- Eğer ürünün kullanım geçmişini bilmiyorsanz.
- Ürün standartında, yasalarda, kullanım teknigine uyumu ile ilgili bir değişiklik ve benzeri durumlarda.

7.2 Ürün Depolanması

Ürün kendi özel çantasında ve kullanım kılavuzu modeli, standartı yazılı olarak satışa sunulmuştur. ile birlikte, üzerinde Ürünü kendi çantası içinde muhafaza ediniz. Ürünün depolama alanlarında aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulmalıdır;

- Kuru bir yerde, güneş ışığına doğrudan maruz kalamayacak şekilde, oda sıcaklığında saklanmalıdır.
- Depolama alanında (asitler, solventler v.b.) ürüne zarar verecek maddelerden uzak tutulmalıdır.
- Ürün ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Ürün depolama sırasında rutubetlenmiş ise oda sıcaklığında kurutulduktan sonra kullanılmalıdır.

7.3 Ürün Bakımı

Ürün her kullanımından sonra bakım yapmak ürünün kullanım ömrünü uzatır. Ürünün zarar görmemesi için maksimum 30°C de su ile minimum pH 5,5 üzeri olan deterjan ile yıkadıktan sonra oda sıcaklığında kurutunuz. Ürünü direkt bir ısı kaynağına maruz bırakmayın. Ürünü solvent veya kimyasallar ile temas ettirmeyiniz.

7.4 Değişim ve Tamir

KAYA'dan önceden yazılı izin alınmadan ürün üzerinde herhangi bir değiştirme, tamir veya ekleme yapılmamalıdır. Ürün üzerinde herhangi bir tamir sadece üretici (KAYA) tarafından yapılabilir. Aksi takdirde oluşacak tehlikelerden KAYA sorumlu değildir.

7.5 Ürünün Taşınması

Ürün kendi çantası içerisinde, nem ve kimyasallardan uzakta, başka diğer cisimler ile temas etmeyecek şekilde taşınmalıdır.

7.6 Ürün Periyodik Kontrolü

Ürününüz her kullanımından önce veya belirli periyotlarda mutlaka en az yilda 1 defa (12 ayda) üreticiye göndererek veya tanımlanmış yetkin bir personel tarafından kontrol ettirip kullanım için tavsiye alınız.

Ürün kontrolünden sonra aşağıdaki bilgilerin mutlaka kayıt altına alınmasını tavsiye ederiz.

Ürün tipi, model, üretici iletişim bilgileri, seri numarası, üretim tarihi, satınalım tarihi, ilk kullanım tarihi, bir sonraki periyodik kontrol tarihi, problemler, yorumlar, kontrolü yapan uzmanın isim ve soyismi. Daha fazla bilgi için www.kayasafety.com adresine başvurunuz.

7.7 Garanti

Bu ürün her türlü malzeme ve üretim hatlarına karşı 10 yıl (ürün ömrü boyunca) garantilidir. Garanti süresi şu durumlarda geçerli değildir: Yanlış kullanım alanları, kesilme, yırtılmalar, oksitlenme, ürünün tamir edilmesi veya üzerinde değişim yapılması, kazalarda oluşan ürün yıpranmaları.

8. Belgelendirme

Bu ürün 89/686/EEC direktifi gereğince TÜV-SÜD Product Service CE 0123 no'lu onaylı kuruluş tarafından test edilerek EN 361:2002 normlarına uygun olduğu tespit edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

* KAYA CE 0082 no'lú onaylı kuruluş tarafından 89/686/EEC 11 B Kalite Güvence Sistem Sertifikasına sahiptir. Kalite Güvence Sistem Sertifikası teste gönderilen ürün ile üretilen ürünün aynı özelliklere sahip olduğunu teyit eder.

Uyarı: Kullanmadan önce mutlaka kullanım talimatlarını dikkatle okuyunuz.

Üretici

KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İNŞ. DEN. TAAH. SAN. ve TİC. A.Ş.

Adres : GOSB. 1000 Sok. No:1015 Çayırova 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE

T : +90 262 677 19 00

F: +90 262 677 19 01

E: info@kayasafety.com

W: www.kayasafety.com

A- Product Usage Report

- A-1-** Serial Number
- A-2-** Date of Production
- A-3-** Date of Delivery
- A-4-** Stamp & Signature
- A-5-** Date of First Use
- A-6-** Name & Surname of user

B- Annual Product Inspections

- B-1-** Number
- B-2-** Inspection Date
- B-3-** Next Inspection Date
- B-4-** Inspected by

C- Anti-Static Fall Arrest Harness

EN 361:2002, EN 13463-1

Tested by Notified Body

TÜV SÜD Product Service GmbH (No 0123)

Daimlerstraße 11

85748 Garching - Germany

T: + 49/89/361965-483 W: www.tuev-sued.de

D- Harness Anchorage Points**E- Size Selection**

- E-1-** Leg
- E-2-** Height
- E-3-** Product Weight

F- Product Label

- F-1-** Producer
- F-2-** Product Name
- F-3-** Production Year
- F-4-** Size
- F-5-** Serial Number
- F-6-** Notified Body Number
- F-7-** Before Use Read User Guide
- F-8-** Standard
- F-9-** Product Code

G- Using Automatic Buckle (Figure - G-1)**G.1.1-** Harness Buckle QB-45**G.1.2-** Lock it by pushing the buckle.**G.1.3-** After that pull the webbing to adjust.**Using Harness Buckles (Figure - G-2)****G.2.1-** Harness Buckles SB-45**G.2.2-** Pass the webbing through the buckle.**G.2.3-** Pass the webbing through the buckle again.**G.2.4-** After that pull the webbing to adjust.**L- Fall Clearance (Figure - 4)****1- General Specifications**

Personal Protective Equipment (PPE)

This Fall Arrest Harness allows you to work in safety by taking a secure connection with an auxiliary equipment in working at height activities. Your Fall Arrest and Work Positioning Harness is manufactured in accordance with directive 89/686/EEC, EN 361:2002 standards.

2. Responsibility

2.1- Before using this equipment you must read and understand this instruction.

2.2- Working at height is one of dangerous activities that can lead to serious injuries and death. It is under the responsibility of the user to learn appropriate usage techniques and safety methods, and apply these in practice. In this regards, this full body harness should be used by only a trained personnel or under the supervision of such personnel. Improper use can cause serious injuries and fatal accidents.

2.3- The purpose of this Fall Arrest Harness is to prevent the user fall to the ground during a fall from height as the part of a fall arrest system. This equipment alone is not suitable for working in high, along with the hardware certified for extension cords (Lanyard) (EN 354), shock absorbers (EN 355), hooks (EN 362), should be used together with fall arresters (EN 360).

3. Raw Material

This safety harness is made of;

Textile Materials: % 100 Polyester

Metal Parts: Aluminium and Steel.

Accessories: Polyester, Polyamide and PVC

4. Product Use**4.1- EN 361:2002 Fall Arrest Harness***** Full Body Fall Arrest Harness**

When full body fall arrest harness is used as fall arrester, all components of the system should comply with the requirements of EN 363 (full fall arrest systems). Remaining equipment which are anchoring points of harness must comply with EN 795, Lanyards must comply with EN 354, Shock absorbers must comply with EN 355, Carabiners must comply with EN 362.

*** Back and Chest D Ring; (Figure- 1)**

Use only back and front D rings of safety harness with other equipment described in EN 363 (Shock absorber, lanyard, fall arrest systems). These points were marked with "A" in order to be recognized easily.)

*** Fall Clearance (Calculation of fall clearance distance) Figure - 2**

In case of possible fall from height , clearence distance should be calculated as person would not hit any object or ground.

Fall Clearance

Fall clearance is the height at which a user must attach to an anchorage to avoid contact with a lower level. In order to calculate required fall clearance distance the following measurements must be kept in mind.

A : Length of Fall Arrest System (Lanyard)**B :** Length of the Shock Absorber after a fall**C :** Height of Suspended User**D :** Safety Factor**5. Product Control and Validation****5.1 Before Each Use**

Working at height equipment must be used as personalized. These products must be controled on a regular basis before and after each use and findings must be recorded into product control form. On an adequate lighted environment apply following controls by lying the product down on a flat surface;

- Webbings should be checked for cuts, abrasions, color change, broken stitches and undue stretching.
- Buckles should be checked for signs of wear, cracks, deformation, corrosion or other damages. They should function correctly and smoothly.
- D Rings and other metal parts should be checked for signs of wear, cracks, deformation, corrosion or other damage.
- Connectors should be checked for sign of wear, cracks, deformation, corrosion, dirt. The gate and the locking mechanisms should work easily and without any problem. The gate should open and close completely.
- Labels should be secure and legible.

During the controls if at least one of these deviation is found, usage of the equipment should be suspended or retired and immediately send back to producer for detailed inspection. No repair is allowed by unauthorised person. Only manufacturer directions should be applied.

5.2 During Each Use

During the working at height if you need to use this product connected with other systems, make sure that all pieces of equipment in the system are correctly positioned and compatible with each other.

* Keep aware from sharp edges and surfaces. In case of contact with sharp edges this may damage your product.

6. Supplementary Information Regarding Standard; EN 365**6.1 Rescue Plan**

A user who has been incapacitated by an injury or medical condition and who is suspended by the full body harness must be rescued immediately. So you must always have a rescue plan for such emergency situations. Thus, adequately trained personnel and rescue equipment must be present.

6.2 Anchor Point

The anchor point of the system comprises this product should preferably be located above the user or should at least at the waist level of the user. An attachment point below this level will cause a serious injury or death. The anchor point must conform to the requirements of the EN 795 standard and the minimum strength of 12 kN.

6.3 Various Situations

- A fall arrest harness is the only device allowed for supporting the body in a fall arrest system.

- In a fall arrest system, it is essential to check the required clearance under the user before each use, to avoid any collision with the ground or an obstacle in case of a fall.

- Make sure that the anchor point is correctly positioned, in order to limit the risk and the height of a fall.

- When using multiple pieces of equipment together, a dangerous situation may occur if the safety function of one piece of equipment is affected by the safety function of another piece of equipment.

- Users must be medically fit for activities at height. Warning, inert suspension in a harness can result in serious injury or death.

7.Kaya General Information

7.1 Life Span

This product's maximum lifespan is 10 years. (10 years is the time of storage without being used, the product should be destroyed even if it has never been used during this time)

If the product has one of the deviations below it should be withdrawn from service immediately and should be destroyed to prevent further usage.

- It has suffered a heavy shock load or a load dropped onto it.
- There are discoloration, stiffness, cuts and tears, glazed or fused areas on the webbing.
- There are cracks, deformation, corrosion or excessive wear on the metal parts.
- It fails to pass inspection (before usage or detailed inspection)
- Labels (markings) are illegible or absent
- It is extremely dirty and does not respond to normal washing.
- It has come into contact with chemicals and especially acids or is even suspected.
- Its history is unknown.
- Its lifespan stated in the user's manual has expired or even it has never been used.
- There is a slightest doubt that the product is no more safe and reliable.

7.2 Storage

Product is sold with storage bag and user guide. Additionally model and applied standards are provided with the product. During the storage keep the product in its own bag. Storage area of the product should meet following requirements;

- Dry, away from direct sun light, room temperature
- Do not store together with acids, solvents etc.
- Keep away from direct heat sources.
- If the product gets humidity during the storage, dry the product in room temperature before usage.

7.3 Maintenance

Personal protection equipment should be checked regularly to make sure that the equipment will operate properly whenever it is used. Harness can be wiped with a wet sponge, for cleaning. A mild soap and warm water not exceeding 30°C can be used for difficult stains. After cleaning, it should be thoroughly rinsed in clean cold water, hung out in a dry, dark and cool place and kept away from the direct heat sources. Harnesses should be hung out or placed loosely in a bag or another container in order to protect it from harmful fumes, corrosive agent or light (artificial or sunlight). Do not use acidic or solvent chemicals!

7.4 Changes and Repair

Changing a part, repair and addition to any component to product is strictly forbidden without written authorization of KAYA. Any repair can be made only by KAYA. Otherwise KAYA is not responsible for any possible consequences.

7.5 Transportation of Product

The product should be transported in a bag to protect it from humidity, chemicals and other objects.

7.6 Periodical Inspection of Product

Harness should be inspected by the user before each use and an additional detailed inspection must be carried out by an authorized person in every 12 months.

During the inspection of product following information should be recorded;

- Type of the product, model, contact information of manufacturer, serial number, date of production, date of purchase, date of first usage, next inspection date, problems, recommendations, name and surname of the inspector. For further information visit www.kayasafety.com

7.7 Guarantee

This product has 10-year guarantee against all material or manufacturing defects under proper usage and storage conditions. Guarantee will be void if; product is misused, torn, cut, corroded, unauthorised repair or changes on the product, damaged by accidents.

8. Certification

This product is certified in accordance with 89/686/EEC directive by TÜV-SÜD Product Service CE 0123 Notified Body after tests according to EN 361:2002.

* KAYA has CE0082 notified body number APAVE SUDEUROPE SAS 89/686/ EEC 11 B Quality System certificate and committed to produce each product same as the tested sample.

Warning: Read instruction manul carefully before usage.

Producer: KAYA YAPI İÇ MİM. TAS. İNŞ. DEN. TAAH. SAN. ve TİC. A.Ş.

Address: GOSB. 1000 Sok. No:1015 Çayırova 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE

T: + 90 262 677 19 00

F: + 90 262 677 19 01

E:info@kayasafety.com

W: www.kayasafety.com

Gebze OSB 1000 Sk. No: 1015 41480

Kocaeli, Turkey

T: + 90 262 677 19 00 **F:** + 90 262 677 19 01

E: SATIS@KAYASAFETY.COM

KAYASAFETY.COM