



KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

TECHNO ARM CANTILEVER ARM KONSOL KOLU



Weight/Ağırlık

25,00 Kg (Techno Arm 60 cm) / 29,00 Kg (Techno Arm 130 cm)

Standard/Standart: EN 795:2012 Type A

TECHNO ARM Console Type/TECHNO ARM Gövde Tipleri

- Techno Arm (60 cm)
- Techno Arm (130 cm)

TECHNO ARM Base Plates / TECHNO ARM İçin Zemin Ayakları

- CP-30 Ground Mounting Sleeve / CP-30 Zemin Montaj Ayağı
- WP-30 Wall Mounting Sleeve / WP-30 Duvar Montaj Ayağı
- WCP-30 Edge Mounting Sleeve / WCP-30 Köşe Montaj Ayağı
- BP-30 Concrete Mounting Sleeve / BP-30 Gömme Beton Ayağı

TECHNO ARM Optional Equipment / TECHNO ARM İçin Opsiyonel Ekipmanlar

- HRA Retractable Fall Arrest Block / HRA Düşüş Durdurma Ekipmanı (Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu)
- HRA Mounting Bracket / HRA Bağlantı Braketi
- ALKO 901 Load Winch 17 m / ALKO 901 Yük Vinci 17 m
- ALKO Mounting Bracket / ALKO Bağlantı Braketi

TECHNO ARM

CANTILEVER ARM

KONSOL KOLU

(EN)

- Designed to be used as fall arrest and rescue system when working in manholes, platforms, silos, roof edges etc.
- Made of aluminum alloy material. It is light weight. Transportation and installation can be performed by one person.
- It has 360-degree rotatable console body. Can be fixed when requested. The console posts have two different sizes (60 and 130 cm) for different working heights.
- The cantilever can be adjusted in eight different positions in accordance with the required angle, position and height. Switching in positions is easily accomplished by changing the pin position.
- It has more than one ground sleeve for different working areas.
- Retractable Fall Arrestor with Recovery Arm and / or Hand Winch can be mounted on anchorage body.
- Certified with 3 independent anchor points with a 100 Kg dynamic load. Maximum SWL is 300 Kg for static loads.

(TR)

- Menhol, platformlar, silo ağızları, çatı kenarları gibi açık ve kapalı alanlara giriş ve çıkışlarda düşüş durdurma ve kurtarma sistemi olarak tasarlanmıştır.
- Yüksek alaşımlı alüminyum malzeme ile üretilmiştir, hafiftir. Taşınması ve kurulumu tek kişi tarafından yapılabilir.
- Dönebilen (360 derece) konsol gövdesine sahiptir. İstenildiğinde sabitlenebilir. Konsol dikmesi farklı çalışma koşulları için 2 farklı ölçüde (60, 130) gövdeye sahiptir.
- Çalışma alanında ihtiyaç duyulan açıya, konuma ve yüksekliğe göre konsol kolu sekiz farklı pozisyonda ayarlanabilir, bu pozisyonların geçişleri pim konumunun değiştirilmesi ile kolayca gerçekleştirilir.
- Farklı çalışma alanları için birden fazla zemin ayağına sahiptir.
- Ankraj gövdesi üzerine Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu ve/veya yük vinci montajı yapılabilir.
- Her biri maksimum 100 kg olmak üzere 3 bağımsız ankraj noktasıyla sertifikalandırılmıştır. Statik yük taşımak için maksimum SWL yük 300 kg'dır.

