



EA-PEARL AT
ENERGY ABSORBER AND TENSIONER SYSTEM
ŞOK EMİCİ VE GİRDİRME SİSTEMİ



EA-PEARL AC
ENERGY ABSORBER BOLT SYSTEM
ŞOK EMİCİ CİVATALI SİSTEM



ARB-P
OVERHEAD ANCHOR BRACKET
BAŞÜSTÜ ARA ANKRAJ



ANB-P
MAIN ANCHOR BRACKET
ANA ANKRAJ BRAKETİ



ARB-P
INTERMEDIATE ANCHOR BRACKET
ARA ANKRAJ BRAKETİ



LL-200
LIFELINE
YAŞAM HALATI



SRY-50
SLIDER
ŞARYO



SRY-200
SLIDER
ŞARYO

PEARL HORIZONTAL LIFELINE YATAY YAŞAM HATTI

(EN)

- Working position on wall, floor and head
- Freedom of entry and exit from any point and continuous connection in anchor transitions
- Shock absorber with indicator after fall
- Stainless steel brackets for long service life and resistance to external conditions
- Tension control with spring tension indicator
- Less anchor mounting to the structure with a span of up to 20 meters
- Quick and easy installation without special equipment

(TR)

- Duvar, zemin ve baş üstünde çalışabilme pozisyonu
- Herhangi bir noktadan hatta giriş çıkış serbestliği ve ankraj geçişlerinde bağlantı sürekliliği
- Düşüş sonrası indikatör özellikli şok emici
- Uzun kullanım ömrü ve dış koşullara dayanım için paslanmaz çelik braketler
- Yaylı gerdirme indikatör sayesinde gerginlik kontrolü yapılabilme
- 20 metreye kadar olan açıklığıyla yapıya daha az ankraj montajı
- Özel ekipman gerektirmeyen hızlı ve kolay kurulum

Number of Users/Kullanıcı Sayısı: 6

Anchor Span/Ankraj Açıklığı: 20 m

Standard/Standart: EN 795/C:2012, CEN/TS 16415/C:2013