



**KAYA
SAFETY**

KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

CT113.3

**I-BEAM SLIDER
I PROFİL ANKRAJI**



CT113.3

**I-BEAM SLIDER
I PROFİL ANKRAJI**

(EN)

- It is used as an anchor point for fall protection and for rope access.
- The device is for use by one person and two persons in the event of a rescue.

(TR)

- Düşüş durdurma sistemleri ve ip erişimi (rope access) uygulamalarında ankraj noktası olarak kullanılır.
- Cihaz, tek kullanıcı için tasarlanmıştır. Kurtarma durumlarında iki kişi tarafından kullanımına uygundur.

Weight/Ağırlık: 1900 gr

Adjustable Width/Ayarlanabilir Genişlik: 495 mm

Standard/Standart: CEN/TS 16415:2013

Safe Working Load/Güvenli Çalışma Yüğü: 136 kg

Flange Thickness/I Kiriş Kalınlığı: Min. 6 mm - Max. 30 mm

Height/Yükseklik: 270 mm

Standard/Standart: EN795: 2012/B

Breaking Strength (MBS)/Kırılma Dayanımı (MBS): 23kN

I-Beam Dimensions/I-Kiriş Uyum Aralığı: 80-390 mm

Maximum Beam Thickness/Maksimum Kiriş Kalınlığı: 40 mm