

KAYAYA SAFETY

KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

ROPE / HALAT 10,5 MM LUPA STATIC 10,5 MM LUPA STATIC



ROPE / HALAT LUPA STATIC 10,5 MM LUPA STATİK 10,5 MM

(EN)

- Designed for rescue operations and rope access techniques
- Made of High Tenacity Polyamide Fiber (S/Z Twist)
- Formed by core and protector cover
- Excellent hand-grip feature
- High resistance against abrasion
- High UV resistance
- Identification tape inserted (with information of relative standard, type of rope, brand)

(TR)

- Statik 10,5 mm, kurtarma operasyonları ile ip erişim teknikleri için tasarlanmıştır.
- Yüksek mukavemetli polyamid liflerin S/Z bükümünden üretilmiştir.
- Bir iç kısım ve iç kısmı koruyan dış mantodan oluşmuştur.
- Mükemmel elle tutuş özelliği sağlar.
- Sürtünmeye karşı yüksek dayanım sağlar.
- Güneş ışınlarından korunması için yüksek UV dayanımına sahiptir.
- İp içerisinde sahip olduğu standart, ip tipi ve marka bilgilerinin bulunduğu ip boyunca devam eden bilgi şeridine sahiptir.

Standard Lengths / Standart Uzunlukları

- 50, 100, 150 ve 200 m beyaz benekli
- 50, 100, 150 ve 200 m gri benekli
- 50, 100, 150 ve 200 m siyah beneksiz

AVAILABLE COLORS / RENK SEÇİMİ



Tip / Type: A

Mass (M) / Ağırlık: 69 g/m

Static Stretching / Statik Esneme : %2,7

Mass of the Sheath / Manto Oranı: %36+3

Knot Flexibility / Düğümlenebilirlik: 1,0

Eight Knot Strength / Sekiz Düğümü ile Mukavemeti: 16 kN

Dia. / Çap(mm): 10,5 mm

Breaking Strength / Kopma Mukavemeti: 34,7 kN

Sheat Slippage / Kılıf Kayması: %0,8 mm

Wet Tensile Strength / Islak Çekme Direnci: %1,8

Stitched Eyes Strength / Dikişli Göz Mukavemeti: 24 kN

Standard / Standart : EN 1891