



KAYASAFETY.COM

DATA SHEET

RVL-125+

VERTICAL LIFELINE
(ENERGY ABSORBER ON
THE ROPE GRAB)

DİKEY YAŞAM HATTI (HALAT
TUTUCU ÜSTÜNDE ŞOK
EMİCİLİ)



RVL-125+

VERTICAL LIFELINE (ENERGY ABSORBER ON THE ROPE GRAB)
DİKEY YAŞAM HATTI (HALAT TUTUCU ÜSTÜNDE ŞOK EMİCİLİ)

(EN)

- Made of galvanized steel.
- Brackets are designed for ladder rungs but can be easily adapted to most structures.
- Tension indicator ensures proper tensioning of the system during installation.
- Sold as a complete system.
- Ability to install the lifeline with an inclination of 15°
- Ability to be used up to -30 ° C
- Can be used by 3 people at the same time

(TR)

- Yüksek merdivenlere iniş ve çıkışlarda düşüş durdurma olarak tasarlanmıştır
- Dış ortam şartlarında uzun süre kullanılması için daldırma galvaniz çelik malzemeden üretilmiştir.
- Yaşam hattının gerginliğini gösteren indikatöre sahiptir.
- Yaşam hattı 15°'lik eğim ile kurulabilir.
- -30°C sıcaklığa kadar kullanabilme
- Aynı anda 3 kişinin kullanabilme imkanı

System Components / Ürün Bileşenleri

- RP-300 A Top anchorage Bracket / Üst Ankraj Plakası
- RP-300 B Bottom Anchorage Bracket / Alt Ankraj Plakası
- RL-150 Wire Rope / Yaşam Halatı
- RC-30 V Rope Guide / Ara Aparat
- RS-40 Turnbuckle & Indicator / Gerdirme & İndikatör
- SRG-1 A Fall Arrester with Energy Absorber / Şok Emicili Düşüş Durdurucu

Length / Uzunluk : From 3 mt to desired length / 3 -... m (İstenilen metraje göre üretim yapılabilir.)

Standard / Standart : EN 353-1:2014+A1:2017

Note / Not : No shock absorber is installed on the system. Must only be used with SRG-1 A Fall Arrester with Energy Absorber / Bu dikey yaşam hattı üzerinde şok emicisi yoktur. Bu yaşam hattında sadece SRG-1 A Şok Emicili Düşüş Durdurucu kullanılmalıdır. SRG-1 A Şok Emicili Düşüş Durdurucu sistem üzerinde aşağı ve yukarı yönde hareket eder, ve bir düşüşü yaşam halatı üzerinde kilitler, ortaya çıkan enerjiyi sönmüleyerek darbe kuvvetinin 6 kN altında olmasını sağlar.