

# KAYAYA SAFETY

KAYASAFETY.COM

## DATA SHEET

### LE-2 ENDLESS POLYESTER SLING SONSUZ POLYESTER SAPAN



















### LE-2 ENDLESS POLYESTER SLING SONSUZ POLYESTER SAPAN

(EN)

- Increased resistance with safety factor 7:1
- High resistant polyester webbing
- Ability to produce in desired sizes

(TR)

- 7:1 güvenlik faktörü ile daha fazla dayanım
- Yüksek mukavemetli polyester kolon
- Özel ebatlarda üretilebilme

									
	WIDTH Genişlik (MM)	WORKING LOAD Çalışma Yüğü (KG 100 %)	WORKING LOAD Çalışma Yüğü (KG 80 %)	WORKING LOAD Çalışma Yüğü (KG 200 %)	ANGLE (0-45°) WORKING LOAD Açılı Çalışma Yüğü (KG)	ANGLE (0-60°) WORKING LOAD Açılı Çalışma Yüğü (KG)	BREAKING LOAD Kopma Yüğü (KG)	WORKING LOAD Çalışma Yüğü (KG)	LENGTH Uzunluk (MT)
	30-50	1000	800	2000	1400	1000	7000	1000	1-10
	70	2000	1600	4000	2800	2000	14000	2000	2-10
	90	3000	2400	6000	4200	3000	21000	3000	2-10
	120	4000	3200	8000	5600	4000	28000	4000	4-10
	150	5000	4000	10000	7000	5000	35000	5000	4-10
	180	6000	4800	12000	8400	6000	42000	6000	4-10
	250	8000	6400	16000	11200	8000	56000	8000	5-10
	300	10000	8000	20000	14000	10000	70000	10000	5-10

Material/Malzeme : Polyester

Standard/Standart : EN 1492-2:2000+A1:2008

Safety Factor/Güvenlik Faktörü: 7:1